

EHA<sup>2</sup>

## Приточное устройство


		EHA <sup>2</sup> 5-35	EHA <sup>2</sup> 11-35	EHA <sup>2</sup> 17-35
Стандартный код		EAR201, EAR283, EAR286, EAR308	EAR202, EAR290, EAR292, EAR327	EAR203, EAR295, EAR297, EAR328
<b>Аэродинамика</b>				
Гигрорегулирование		■	■	■
Переключатель режимов работы *		□	-	-
Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па	м <sup>3</sup> /ч	5-35	11-35	17-35
Максимальная площадь открытия	мм <sup>2</sup>	3925	3925	3925
<b>Акустика</b>				
Звукоизоляция при максимальном открытии **	дБ	37	37	37
Звукоизоляция при максимальном открытии в комплекте с А-EHA + E-EHA <sup>2</sup>	дБ	42	42	42
<b>Аксессуары</b>				
Плоский козырек		AP	AP	AP
Акустический козырек с решеткой против насекомых		A-EHA	A-EHA	A-EHA
Стандартный козырек с решеткой против насекомых		ASAM	ASAM	ASAM
Козырек с контролем потока воздуха		AC	AC	AC
Акустическая проставка		E-EHA <sup>2</sup>	E-EHA <sup>2</sup>	E-EHA <sup>2</sup>
<b>Прочие характеристики</b>				
Вес	г	271	271	271
Цвета (стандартный цвет поставки — белый)		белый, тик, дуб, серый	белый, тик, дуб, серый	белый, тик, дуб, серый
Материал корпуса		ПС, АБС	ПС, АБС	ПС, АБС
<b>Монтаж</b>				
Паз (рекомендуется)	мм	2 x (172 x 12)	2 x (172 x 12)	2 x (172 x 12)
Установка на окне		■	■	■
Установка на рольставни		■	■	■
Размещение в спальне		■	■	■
Размещение в гостиной		■	■	■

■ : стандарт □ : опция

\* Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). \*\* с козырьками AP, ASAM или AC.

Дополнительные сочетания в таблице:

Акустика (сочетания)	Комб. 1	Комб. 2	Комб. 3	Комб. 4
Приточное устройство EHA <sup>2</sup> , макс.открытие = 35 м <sup>3</sup> /ч при 10 Па	■	■	■	■
Акустическая проставка (E-EHA <sup>2</sup> )	-	■	-	■
Акустич. козырек с решеткой против насекомых (A-EHA AM)	-	-	■	■
Козырьки (AP, ASAM или AC)	■	■	-	-
Звукоизоляция в дБ	37	39	40	42



## Аэродинамические характеристики

Размеры, мм

